

BC-304UD302WKP30

4.0 卡

Description 产品描述:

- **3mm Round Lamp** 3mm 圆头灯
- **Lens Color** 胶体颜色: 橙色散射
- **Emission Color** 发光颜色: 甚高亮橙色散射
- **Viewing Angle** 半功率视角: 30°
- **No Stopper** 无卡位
- **Dice Material** 晶片材质: InGaN

Absolute Maximum Ratings($T_a=25^\circ\text{C}$)最大限度性能参数($T_a=25^\circ\text{C}$)

Items 项目	Symbol 符号	Absolute maximum Rating 最大限度	Unit 单位
DC Forward Current 正向电流*	I_F	20	mA
Peak Forward Current*正向峰值电流	I_{FP}	100	mA
Reverse Voltage 反向电压	V_R	5	V
Power Dissipation 消耗功率	P_D	72	mW
Operation Temperature 工作温度	T_{opr}	-40~+85	°C
Storage Temperature 储存温度	T_{stg}	-40~+100	°C
Lead Soldering Temperature 焊锡温度	T_{sol}	Max. 260°C for 5 sec Max. (3mm from the base of the epoxy bulb)最大 260°C 5 秒钟以内. (自胶体底部 3mm 以下)	

*pulse width \leq 0.1msec duty \leq 1/10 脉冲宽度 \leq 0.1msec 占空比 \leq 1/10

Typical Electrical & Optical Characteristics($T_a=25^\circ\text{C}$)产品光电特性($T_a=25^\circ\text{C}$)

Items 项目	Symbol 符号	Condition 条件	Min. 最小值	Typ. 平均值	Max. 最大值	Unit 单位
Forward Voltage 正向电压	V_F	$I_F=20\text{mA}$	---	2.0	2.4	V
Reverse Current 反向电流	I_R	$V_R=5\text{V}$	---	---	10	μA
Dominant Wavelength 主波长	λ_D	$I_F=20\text{mA}$	---	605	---	nm
Luminous Intensity 发光强度	I_V	$I_F=20\text{mA}$	---	300	---	mcd
50% power Angle 半功率角度	201/2H-H	$I_F=20\text{mA}$	---	30	---	deg
	201/2V-V	$I_F=20\text{mA}$	---	---	---	deg

Rank Combination (I_F=20mA) 档次分类(I_F=20mA)


Luminous Rank 亮度分类	0-100	100-200	200-400	
			√	

*Measurement Uncertainty of Luminous Intensity: ±10% Unit 单位:mcd 亮度误差±10%

Forward Voltage Rank 工作电压分类	1.9~2.0	2.0~2.1	2.1~2.2	2.2~2.4
	√	√	√	

*Measurement Uncertainty of Forward Voltage:±0.1V Unit 单位:V 电压误差±0.1V

Outline Drawing 外形图:



NOTES 备注:

1. All dimensions are in mm tolerance is $\pm 0.25\text{mm}$ unless otherwise noted. 所有尺寸单位为 mm, 如无特殊说明误差范围为 $\pm 0.25\text{ mm}$.
2. An epoxy meniscus may extend about 0.5mm down the leads. 胶体沿支架延伸不可超过 0.5 mm.
3. Burr around bottom of epoxy may be 0.5mm max. 多胶不超过 0.5mm.